Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:57

Link do produktu: https://dc-components.eu/bezpiecznik-instalacyjny-hifi-tuning-supreme-3-p-659.html



Bezpiecznik instalacyjny Hifi-Tuning Supreme 3

Cena	**715,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HIFI-TUNING-SUP3-COPPER-INSTAL**
Producent	**Hifi-Tuning**

Opis produktu

Bezpiecznik do instalacji audio Hifi-Tuning Supreme 3.

Moduł bezpiecznika instalacyjnego **Hifi-Tuning**.
Zbudowany na przemysłowym mocowaniu bezpieczników Ferraz Shawmut.
Przystosowany do stosowania bezpieczników 10x38 mm o wartościach do 32 A.
Montaż na standardową szynę DIN.
Elementy stykowe poddane procesowi kriogenicznemu i procedurze Quantum.
W komplecie bezpiecznik Hifi-Tuning Supreme 3 - Cardas Copper z przewodnikiem i elementami stykowymi wykonanymi z miedzi **Cardas Audio**.

Najnowsza miedziana wersja bezpiecznika **Hifi-Tuning Supreme³** ma czarną ceramiczną obudowę i prawdopodobnie nigdy nie powstałaby bez pomocy **George'a Cardasa**. Dostarczył on firmie **HiFi-Tuning** swoją miedź do zastosowań audio klasy 1. Miedź **Cardas** stworzona jest specjalnie do zastosowań audio, ma czystość 99,9999% i jest podstawowym materiałem, z którego wykonane są ekskluzywne kable **Cardasa**. W tym bezpieczniku przewodnik topikowy i zaślepki wykonane są z tego właśnie materiału. Końcówki są również bezpośrednio pozłacane 24-karatowym złotem. Jeśli przyjrzysz się uważnie, odkryjesz Nautilusa, logo **Cardas Audio** wytłoczone na zaślepkach.

Hifi Tuning Supreme³-Copper oferuje fantastyczną prezentację środka pasma i niezwykle pokazuje wokal. Dolne partie są odrobinę cieplejsze i bardziej soczyste, podczas gdy zakres wysokich częstotliwości wydaje się bardziej aksamitny w porównaniu z srebrno-złotym **Supreme³**.
Obudowa wykonana z ceramicznej rurki w kolorze czarnym.
Zaślepki wykonane z najwyższej jakości miedzi Cardas Audio.
Przewodnik wykonany z miedzi Cardas Audio.
Bezpiecznik poddany obróbce kriogenicznej i procesowi WA Quantum.
Bezpieczniki składane ręcznie w Niemczech.

Montaż **bezpiecznika instalacyjnego Hifi-Tuning** jest zalecany w instalacjach elektroenergetycznych zasilających m.in. pomieszczenia odsłuchowe, studia nagraniowe, sale kinowe itp. Bezpiecznik spełnia wszystkie europejskie wymagania, dyrektywy i aprobaty techniczne (CE, VDE).

Dane techniczne:

Typ Montażu: Szyna DIN
Obciążenie max: 32A / 690V
Typ bezpiecznika: 10x38mm
Cena za 1 szt.

UWAGA: Prace instalacyjne narażają na bezpośredni kontakt z niebezpiecznym dla życia wysokim napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Czynności związane z montażem instalacji elektrycznej może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel zaznajomiony z odpowiednimi przepisami (DIN VDE 0100 i IEC 664 lub DIN VDE 0110).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wartość: 16A , 20A , 25A